

# HydroCombi 13

## Die effiziente Brennholzverarbeitung

**13 t**

Spalkkraft max.

**318 kg**

Gewicht min.

**23 | 20 cm/s**

Vor-/ Rücklauf max.

Der Stehendspalter der Serie **HydroCombi** eignet sich ideal für Meterholz. Mit dem **Fixomatic-System** oder der **Holzhaltespitze** kann das Holz ohne lästiges Festhalten vor dem Spaltvorgang fixiert werden. Die serienmäßige **Stammhebevorrichtung** bringt schwere Stämme in Position und sorgt für ein rüchenschonendes und komfortables Spalten.

- ✓ Stempelvorlauf V2 – zwei Vorlaufgeschwindigkeiten
- ✓ Fixomatic-System
- ✓ Scheitlänge max. 110 cm
- ✓ Zylinderhub 100 cm
- ✓ Tankinhalt 18 l Hydrauliköl
- ✓ Höhe Transport-/ Arbeitsstellung 193/255 cm
- ✓ Fahrbar auf zwei Vollgummirädern Ø 30 cm, sowie einem Vollgummirad Ø 20 cm, Transportgriff

## Sehen Sie sich den HydroCombi genauer an



# HydroCombi 13

Wählen Sie den richtigen HydroCombi nach Antriebsart.

Artikel Nr.	Type	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s	Rücklauf cm/s	Spaltkraft t	Gewicht kg
<b>M2823M</b>	B5,5D-V2 Turbo	5,5 kW Benzinmotor (B&S), Doppelstufenpumpe, Verbrauch: 1,0-1,5 l/h, Tankinhalt: 4,1 l	3   22	19	13	354
<b>M2826M</b>	B9,7-V2	9,7 kW-Briggs & Stratton Vanguard-4-Takt-Benzinmotor, Verbrauch: 2,0-2,5 l/h, Tankinhalt: 8,5 l	6   12	11	13	370
<b>M2829M</b>	E3D-V2	3 kW-E-Motor 230V, S6, Doppelstufenpumpe E-Antrieb mit Motorschutzschalter.	2   12	11	12	355
<b>M2821M</b>	E5,5D-V2 Turbo	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe E-Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	4   22	19	13	362
<b>M2820M</b>	E5,5-V2	5,5kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A E-Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	5   10	9	13	354
<b>M2828M</b>	PS-V2	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Kompl. mit Anschlussschläuchen und Hydraulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe 3 l/min	10   21	19	13	318
<b>M2824M</b>	PZGE5,5-V2	• Schlepper, Kraftbedarf 12 kW • 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A Bei Schlepperantrieb Gelenkwelle erforderlich! Dreipunktaufhängung Kat. I + II serienmäßig.   E-Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	• 11   23 • 5   10	• 28 • 9	13	386
<b>M2822M</b>	PZG-V2	Schlepper, Kraftbedarf 14 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 32 l/min – fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 300-450 U/min Bei Schlepperantrieb Gelenkwelle erforderlich! Dreipunktaufhängung Kat. I + II serienmäßig.	11   23	20	13	356

## Sonderausstattung

Erleichtern Sie sich den Alltag mit einer Reihe von praktischen Ausstattungsmöglichkeiten. Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Art.	Beschreibung
------	--------------

<b>R</b>	„Autospeed“ für druckgesteuertes Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten
<b>D</b>	Dreipunktaufhängung zum Transport für Maschinen mit E-Antrieb, inkl. Fahrvorrichtung (F0003117)

## Zubehör

Praktisches Zubehör für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel Nr.	Beschreibung
<b>F0001806</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige
<b>Z2000635</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line
<b>F0003186</b>	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher
<b>F0003117</b>	Fahrvorrichtung für PS/PZG/PZGE-Antrieb
<b>F0003357</b>	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge
<b>F0003570</b>	Sappelhalter (ohne Sappel)
<b>F0002519</b>	
<b>F0002179</b>	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb
<b>F0001482</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor

# Für jede Anwendung das passende Gerät von POSCH

Optimieren Sie Ihre Brennholzaufbereitung.



**EasyCut**  
Brennholzsäge mit Förderband



**HydroCombi 16**  
Holzspalter



**Tisch-Wipp-Säge TWE**  
Kreissäge



**Wipp-Säge**  
Wippkreissäge



# HydroCombi 16

## Der leistungsstarke Holzspalter für Meterholz

**16 t**

Spalkkraft max.

**330 kg**

Gewicht min.

**19 | 23 cm/s**

Vor-/ Rücklauf max.

Der **Stehendspalter** der Serie **HydroCombi** eignet sich ideal für Meterholz. Mit dem **Fixomatic-System** oder der **Holzhaltespitze** kann das Holz ohne lästiges Festhalten vor dem Spaltvorgang fixiert werden. Die serienmäßige **Stammhebevorrichtung** bringt schwere Stämme in Position und sorgt für ein rückenschonendes und komfortables Spalten.

- ✓ Fixomatic-System zur Holzfixierung
- ✓ Autospeed
- ✓ Max. Scheitlänge 110 cm
- ✓ Zylinderhub 100 cm
- ✓ Tankinhalt 38 l Hydrauliköl
- ✓ Transport-/ Arbeitsstellung 195/260 cm
- ✓ Dreipunktaufhängung Kat. I + II

## HydroCombi 16

Wählen Sie den richtigen HydroCombi nach Antriebsart.

Artikel Nr.	Type	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s	Rücklauf cm/s	Spalkkraft t	Gewicht kg
<b>M6204MR</b>	E5,5 D-R	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe E-Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	5   16	19	16	476

<b>M6200MR</b>	PS-R	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Kompl. mit Anschlussschläuchen und Hydraulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe 35 l/min	8   15	18	16	378
<b>M6206MR</b>	PZGE5,5D-R	• Schlepper, Kraftbedarf 17 kW • 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe Bei Schlepperantrieb Gelenkwelle erforderlich.   E-Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	• 11   19 • 5   16	• 23 • 19	16	496
<b>M6202MR</b>	PZG-R	Schlepper, Kraftbedarf 17 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 45 l/min – fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min Bei Schlepperantrieb Gelenkwelle erforderlich.	11   19	23	16	436
<b>M6208MR</b>	PZ-R	Schlepper, Kraftbedarf 17 kW, aufsteckbare Ölpumpe mit max. Literleistung 45 l/min, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min	11   19	23	16	420

## Seilwinden

Kräftechonend arbeiten mit den POSCH Seilwinden! Mit den kompakten Seilwinden wird jeder Holzstamm ohne persönlichen Kraftaufwand zur Maschine gezogen und in Spalt-Position gebracht. Der Sanft-Anlauf und die Sanft-Absenkung sorgen für eine ruckfreie Bewegung auch schwerer Holzstämmen.

Artikel Nr.	Beschreibung
<b>F0003956</b>	Adapter von 3- auf 7-polig
<b>F0003962</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stamm-Ø 65 cm. Gewicht ≈ 9 kg.
<b>F0003971</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stamm-Ø 65 cm. Gewicht ≈ 14,5 kg.
<b>FH</b>	Seilwinde 1000, funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 1.000 kg Zugkraft. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauzugsgeschwindigkeit unbegrenzt
<b>HC</b>	Seilwinde 500, handbetätigt, 20 m Seil, 500 kg Zugkraft. Seilauzugsgeschwindigkeit max. 80cm/s, Gewicht ca. 70 kg
<b>HW</b>	Seilwinde 1000, handbetätigt, 40 m Seil, 1.000 kg Zugkraft. Seilauzugsgeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ca. 130 kg
<b>F0002605</b>	Kette zu Seilzug, 1 m, 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg



Seilwinde 1000



Seilwinde 500

## Sonderausstattung

Erleichtern Sie sich den Alltag mit einer Reihe von praktischen Ausstattungsmöglichkeiten. Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel Nr.	Beschreibung
<b>A142</b>	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE)
<b>H</b>	Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen!
<b>SA</b>	Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auf Lauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage



PKW-Fahrwerk



Hydraulische Stammhebevorrichtung

## Zubehör

Praktisches Zubehör für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel Nr.	Beschreibung
<b>F0001806</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige
<b>Z2000636</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line
<b>F0003048</b>	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher 180/216
<b>F0003357</b>	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge
<b>F0003570</b>	Sappelhalter (ohne Sappel)
<b>F0002538</b>	

**F0002179**

Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb

**F0001482**

Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor

**Aufsteckbares Bodengitter****Motorsägenhalterung****Sappelhalter**

## Für jede Anwendung das passende Gerät von POSCH

Optimieren Sie Ihre Brennholzaufbereitung.

**Bündelvorrichtung  
Bündelgerät****EasyCut  
Brennholzsäge mit Förderband****HydroCombi 18  
Holzspalter****SmartCut  
Sägeautomat**

# HydroCombi 20

## Der Profi-Stehendspalter für Meterholz


**20 t**

Spaltkraft max.


**512 kg**

Gewicht min.


**22 | 21 cm/s**

Vor-/ Rücklauf max.

Der Stehendspalter der Serie **HydroCombi** eignet sich ideal für Meterholz. Mit dem **Fixomatic-System** oder der **Holzhaltespitze** kann das Holz ohne lästiges Festhalten vor dem Spaltvorgang fixiert werden. Die serienmäßige **Stammhebevorrichtung** bringt schwere Stämme in Position und sorgt für ein rückenschonendes und komfortables Spalten.

- ✓ Fixomatic-System
- ✓ Autospeed
- ✓ Max. Scheitlänge 110 cm, Zylinderhub 100 cm
- ✓ Tankinhalt 43 l Hydrauliköl
- ✓ Höhe Transport-/ Arbeitsstellung 198/260 cm
- ✓ Dreipunktaufhängung Kat. I + II

## HydroCombi 20

Wählen Sie den richtigen HydroCombi nach Antriebsart.

Artikel Nr.	Type	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s	Rücklauf cm/s	Spaltkraft t	Gewicht kg
<b>M6233MR</b>	E5,5 D-R	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe E-Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	5   16	16	20	558



<b>M6234MR</b>	PZG-E5,5 D-R	· Schlepper, Kraftbedarf 21 kW · 5,5 kW-E-motor 400V, S6, CEE 16A  Bei Schlepperantrieb Gelenkwelle erforderlich.   E- Antrieb mit Motorschutzschalter und Phasenwender.	· 11   22 · 5   16	· 21 · 16	20	614
<b>M6230MR</b>	PZG-R	Schlepper, Kraftbedarf 21 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 5 l/min – fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 300–380 U/min  Bei Schlepperantrieb Gelenkwelle erforderlich.	11   22	21	20	530

## Seilwinden

Kräftechonend arbeiten mit den POSCH Seilwinden! Mit den kompakten Seilwinden wird jeder Holzstamm ohne persönlichen Kraftaufwand zur Maschine gezogen und in Spalt-Position gebracht. Der Sanft-Anlauf und die Sanft-Abenkung sorgen für eine ruckfreie Bewegung auch schwerer Holzstämmen.

Artikel Nr.	Beschreibung
<b>F0003956</b>	Adapter von 3- auf 7-polig
<b>F0003962</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stamm-Ø 65 cm. Gewicht ≈ 9 kg.
<b>F0003971</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stamm-Ø 65 cm. Gewicht ≈ 14,5 kg.
<b>FH</b>	Seilwinde 1000, funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 1.000 kg Zugkraft. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt
<b>HC</b>	Seilwinde 500, handbetätigt, 20 m Seil, 500 kg Zugkraft. Seilauszugsgeschwindigkeit max. 80cm/s, Gewicht ca. 70 kg
<b>HW</b>	Seilwinde 1000, handbetätigt, 40 m Seil, 1.000 kg Zugkraft. Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ca. 130 kg
<b>F0002605</b>	Kette zu Seilzug, 1 m, 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg



Seilwinde 1000



Seilwinde 500

## Sonderausstattung

Erleichtern Sie sich den Alltag mit einer Reihe von praktischen Ausstattungsmöglichkeiten. Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel Nr.	Beschreibung
A142	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE)
H	Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen!
SA	Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage



PKW-Fahrwerk

## Zubehör

Praktisches Zubehör für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel Nr.	Beschreibung
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line
F0003049	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher
F0003357	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge
F0003570	Sappelhalter (ohne Sappel)
F0002564	
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor



Motorsägenhalterung



Aufsteckbares Bodengitter



Sappelhalter

# Für jede Anwendung das passende Gerät von POSCH

Optimieren Sie Ihre Brennholzaufbereitung.



**Bündelvorrichtung**  
**Bündelgerät**



**EasyCut**  
**Brennholzsäge mit Förderband**



**HydroCombi 22**  
**Holzspalter**



**SmartCut**  
**Sägeautomat**